

P O L Y C R Y L I C - M A X



Minwax® Polycrylic Max lets you complete projects faster than using a traditional clear protective finish. Its advanced formulation provides the same level of durability in one coat, eliminating need of sanding in between coats, that is comparable to two coats of a conventional polyurethane. **Polycrylic Max** is a crystal clear, non-ambering protective topcoat that cleans up easily with soap and water, and is dry to the touch in one hour.

Minwax® Polycrylic Max can be used over bare wood and both oil-based and water-based stains. It resists damage from abrasion, scuffing, chipping, water, alcohol and other common household chemicals. **FOR WOOD SUBSTRATES ONLY.**

Minwax® Polycrylic Max le permite completar proyectos más rápido que con un acabado protector transparente tradicional. Su fórmula avanzada brinda el mismo nivel de durabilidad en una capa, al eliminar la necesidad de lijar entre capas, que se compara con dos capas de un poliuretano convencional. **Polycrylic Max** es una capa de epoxi protectora transparente cristal, no ámbar, que se limpia fácilmente con agua y jabón y se seca al tacto en una hora.

Minwax® Polycrylic Max se puede utilizar sobre madera sin pintar y tintes tanto a base de aceite como de agua. Resiste los daños por abrasión, raspaduras, desprendimientos, agua, alcohol y otros productos químicos domésticos comunes. **ÚNICAMENTE PARA SUSTRATOS DE MADERA.**

Color:	Crystal Clear
Coverage:	100 sq. ft/quart
Drying Time, @77°F, 50% RH:	
To Touch:	1 hour
Recoat if second coat is desired:	2 hours
Dry to light use/service:	1 hour / 24 hours Drying and recoat times are temperature, humidity and film thickness dependent
Vehicle Type:	Water
Flash Point:	N.A.
VOC (less exempt solvents):	<275 g/L As per 40 CFR 59.406 and SOR/2009-264, s.12
Volume Solids:	37± 2%
Weight Solids:	42± 2%
Weight/Gallon:	8.6 lb.
Gloss by Sheen @ 60	Ultra Flat: 0-10 Satin: 20-30 Semi-Gloss: 52-62 Gloss >85

Project Tips for Professional Results

Application

1. Surface must be dry and free of wax, grease, polish, old finishes in poor condition or any foreign matter.
2. Sand to a smooth uniform surface. DO NOT USE STEEL WOOL. Remove dust with a tack cloth(suggested), or a damp cloth. Let dry completely.
3. If desired, apply stain such as Minwax® Water Based Wood Stain or Minwax® Wood Finish™ stain to bare wood surfaces following label directions. Wait at least 24 hours before applying Minwax® Polycrylic Max over Minwax® Wood Finish™ stain. Stir well before and regularly during use. DO NOT SHAKE.
4. Apply a coat of Minwax® Polycrylic Max with a high-quality synthetic bristle brush. Apply in the direction of the wood grain in one smooth uniform coat. (DO NOT OVER BRUSH) (IF a second coat is desired, let dry at least 2 hours then sand with very fine sandpaper (220 grit) to ensure an even finish and proper adhesion of additional coats)
5. Allow 1 hour before light handling and 24 hours before normal use.

Special Instructions: Minwax® Polycrylic Max should not be applied over red mahogany stains. Instead use Minwax® Fast Drying Polyurethane or Minwax® Water Based Oil-Modified Polyurethane over any red mahogany stain. Minwax® Polycrylic Max is not recommended for use on floors because it would require more frequent recoating in high traffic areas. Instead, we recommend Minwax® Super Fast Drying Polyurethane for Floors or Minwax® Ultimate Floor Finish for maximum durability.

Clean up: Clean up with soap and warm water after use.

Note: Keep from freezing. Store below 105°F. For interior use only. Dry times and coverage rates are based on good ventilation, temperature of 77°F and 50% relative humidity. Lower temperature, higher humidity, lack of ventilation or application of thick coats will extend dry time. Oil-based stains, oil-based and latex paints or other coatings applied under Minwax® Polycrylic Max may amber normally. Always spot test on an inconspicuous area to ensure satisfactory results.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Consejos de Proyecto para Obtener Resultados Profesionales

Aplicación:

1. La superficie debe estar seca y libre de cera, grasa, esmaltes, acabados anteriores en mal estado o cualquier materia extraña.
2. Lije hasta obtener una superficie lisa y uniforme. NO UTILICE LANA DE ACERO. Quite el polvo con un paño de adherencia (sugerido) o un paño húmedo. Deje secar por completo.
3. Si lo desea, aplique un tinte como el tinte para madera a base de agua Minwax® o el tinte Wood Finish™ de Minwax® sobre las superficies de madera virgen siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Espere al menos 24 horas antes de aplicar Polycrylic Max de Minwax® sobre el tinte Wood Finish™ de Minwax®. Revuelva bien antes de usar el producto y periódicamente durante su uso. NO AGITE.
4. Aplique una capa de Polycrylic Max de Minwax® con una brocha de cerdas sintéticas de alta calidad. Aplique en la dirección de la veta de la madera en una capa suave y uniforme. (NO CEPILLE DEMASIADO) (SI se desea aplicar una segunda capa, dejar secar al menos 2 horas y luego lijar con papel de lija muy fino (grano 220) para garantizar un acabado uniforme y una adhesión adecuada de las capas adicionales).
5. Espere 1 hora antes de una manipulación ligera y 24 horas antes del uso normal.

Instrucciones especiales: Minwax® Polycrylic Max no debe aplicarse sobre tintes de caoba roja. En su lugar, utilice Minwax® Fast Drying Polyurethane o Poliuretano modificado con aceite a base de agua Minwax® sobre cualquier tinte de caoba roja. No se recomienda el uso de Minwax® Polycrylic Max en pisos, ya que requeriría recubrimientos más frecuentes en áreas de mucho tránsito. En cambio, recomendamos el poliuretano de secado súper rápido para pisos Minwax® o Acabado para pisos definitivo Minwax® para una máxima durabilidad.

Limpieza: Limpiar con jabón y agua tibia después de cada uso.

Nota: Evite la congelación. Almacenar por debajo de los 105 °F (40,5 °C). Solo para uso en interiores. Los tiempos de secado y las tasas de cobertura se basan en una buena ventilación, una temperatura de 25 °C (77 °F) y una humedad relativa del 50 %. Temperaturas menores, mayor humedad, falta de ventilación o aplicación de capas gruesas extenderán los tiempos de secado. Tintes a base de aceite, pinturas a base de aceite y de látex u otros recubrimientos aplicados debajo de Minwax® Polycrylic Max pueden tornarse ámbar normalmente. Realice siempre una prueba rápida en un área poco visible para garantizar resultados satisfactorios.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o elimina pintura antigua, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora para partículas de aire de alta eficiencia (high efficiency particulate air, HEPA) y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese sobre cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea telefónica nacional de información sobre el plomo (National Lead Information Hotline) llamando al 1-800-424-LEAD o ingresando en www.epa.gov/lead.

CAUTION**CONTAINS BUTOXYPROPANOL.**

Use only with adequate ventilation. To avoid overexposure, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, increase fresh air, or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes and skin. Wash hands after using. Keep container closed when not in use. Do not transfer contents to other containers for storage. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with large amounts of water. Get medical attention if irritation persists. If swallowed, call Poison Control Center, hospital emergency room, or physician immediately. **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

PRECAUCIONES**Éter monobutil del propilenglicol**

Úselo únicamente donde haya ventilación adecuada. Para evitar el contacto excesivo con el producto, abra las ventanas y las puertas o use otros medios para circular aire puro durante la aplicación y secado. Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareo, aumente la circulación de aire puro o use un respirador (aprobado por NIOSH) o salga del lugar. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar la pintura. Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. No coloque el contenido en otros envases para almacenar. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si hubo contacto con los ojos láveselos usando mucha agua. Si la irritación persiste, consulte con un médico. Si lo tragó, póngase en contacto con un Centro de Prevención de Envenenamiento, con la sala de emergencias de un hospital o consulte a un médico inmediatamente. **CUIDADO:** Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **NO ES PARA USO INTERNO. MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

SATISFACTION GUARANTEE LIMITED WARRANTY : This warranty is made to you, the product purchaser who owns the property where the product is applied. This warranty is not transferable, except that if a contractor purchased and applied the product to the property for you, then the warranty is transferable to you. If this product, when applied and maintained according to product application and maintenance instructions to a properly prepared surface, fails to perform to your complete satisfaction, Minwax shall, upon presentation of proof-of-purchase, either replace an equivalent quantity of product free of charge or refund the original purchase price. For a replacement or refund, please contact customer service at 1-800-523-9299. This warranty shall not apply to any defect, damage or product failure resulting from improper surface preparation, structural defects, environmental damage, failure of a previous product, deterioration or defect in the underlying substrate, or improper application or maintenance of the product. Your exclusive remedy and the sole liability of Minwax under this warranty, is the replacement of product or refund, and does not include labor or costs associated with the application or removal of any product. **IN NO EVENT SHALL MINWAX BE LIABLE FOR ANY TYPE OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR INDIRECT DAMAGES, WHETHER OR NOT PURCHASER IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL HAVE THE SAME DURATION AS THE ABOVE EXPRESS WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or limitations on incidental or consequential damages, so portions of the limitations above might not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía se le otorga a usted, el comprador del producto y dueño de la propiedad en la que se aplica el mismo. Esta garantía no es transferible, salvo que un contratista sea quien compró y aplicó el producto a la propiedad por usted, en ese caso la garantía es transferible a usted. Si este producto, cuando se aplica y mantiene en una superficie adecuada de acuerdo con las instrucciones de aplicación y mantenimiento del producto, no funciona a su entera satisfacción, Minwax deberá, previa presentación del comprobante de compra, reemplazar una cantidad equivalente de producto sin cargo o reembolsarle el precio de compra original. Para solicitar un reemplazo o reembolso, comuníquese con el servicio al cliente al 1-800-523-9299. Esta garantía no tendrá validez en caso de cualquier defecto, daño o falla del producto que resulte de la inadecuada preparación de la superficie, defectos estructurales, daños ambientales, falla de un producto anterior, deterioro o defecto en el sustrato subyacente, o aplicación o mantenimiento inadecuados del producto. Su recurso exclusivo de compensación y la única responsabilidad de Minwax en virtud de esta garantía es el reembolso o reemplazo del producto, lo cual no incluye la mano de obra ni los costos asociados con la aplicación o retiro de ningún producto. **EN NINGÚN CASO MINWAX SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER TIPO DE DAÑOS FORTUITOS, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O INDIRECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL COMPRADOR FUE O NO ADVERTIDO SOBRE ESTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TENDRÁN LA MISMA DURACIÓN QUE EXPRESA LA GARANTÍA ANTERIOR.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni limitaciones en cuanto a los daños fortuitos o consecuentes, por lo que es posible que parte de las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en función del estado.